


Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ

COLORIS SUR COMMANDE



FLAMMÉ RUSTIQUE



VIEILLI MASSE



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

- Hotline**

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.
- Bureau d'études**

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.
- Service échantillons**


La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)    Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223    Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET



**EDILIANS**  
Site industriel  
de St-Germer-de-Fly  
60850 ST-GERMER-DE-FLY  
Tél : 03 44 82 81 00  
Fax : 03 44 82 64 46

[edilians.com](http://edilians.com)

TERROISE Huguenot

L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 309



- Qualité des argiles
- Adaptabilité au neuf et à la rénovation
- Rapidité de pose



[edilians.com](http://edilians.com)

NOS SOLUTIONS

**Toiture**  
Façade  
Éco-habitat

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©08-2019 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2019 Edilians. Tous autres droits réservés.



TERROISE Huguenot

Tuile à emboîtement  
petit moule  
à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : St-Germer-de-Fly
- Longueur hors tout : ≈ 320 mm
- Largeur hors tout : ≈ 222 mm
- Largeur utile : ≈ 190 mm
- Nb au m² : ≈ 20 mm
- Pureau catalogue : ≈ 265 mm
- MI de liteaux par m² de couverture : - au pureau moyen de 265 mm : = 3,77 ml

- Poids unitaire : ≈ 2,2 kg
- Poids au m² : ≈ 44 kg
- Quantité par palette : 480 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droites
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1\*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles



Pose avec tuiles de rives à rabat



COTATIONS



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage



Accessoires de rive



Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles VALOISE Huguenot et TERROISE Huguenot.  
(2) Compatible avec les modèles VALOISE Huguenot, TERROISE Huguenot, AUXOISE Huguenot, HP 17 Huguenot.  
\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés".  
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.