

Certificat

Écrans souples de sous-toiture

Accessoires de couverture

AERO 2 et AERO 2DBA

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Écrans souples de sous-toiture QB25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **Siège social EDILIANS**
65 Chemin du Moulin Caron
FR-69571 Dardilly Cedex France

Usine **JUTA 01**
Heydukova 1052
CZ-544 15 DVUR KRALOVÉ n. L.

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



13-091

Décision de reconduction n°13-091 du 21 décembre 2018.

Cette décision se substitue à la décision d'admission n°13-091 du 14 février 2018

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

- E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture
- S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)
- T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

E₁ – S_{d1} – T_{R2}

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Brice TUAYIZIDI NASI
Courriel : QB25@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

Annexe du Certificat

Décision n°13-091 du 21/12/2018

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	Masse surfaciques total (g/m ²)	Tolérances
Écran 3 couches en polypropylène	149	-

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	150	-0,5% /1,5%
Longueur nominale	m	50	-0 %
Epaisseur	mm	0,60	-
Surface d'un rouleau	m ²	75	-

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	11,5
Nombre rouleaux / palette	U	12
Poids palette	kg	192

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

Les accessoires associés pour la pose de l'écran de sous-toiture AERO 2 sont :

Rubans adhésifs double - face : ADHEO SP 38

Rubans adhésifs mono – face : ADHEO SP 50, ADHEO UNI, ADHEO NOIR UV.

Ciment à base de PUR : Jutadach Mastic Super

La particularité de l'écran souple de sous - toiture AERO 2 DBA est l'ajout de bandes adhésives intégrées.

D – Assistance technique

Le service d'Assistance technique est assuré par la société EDILIANS.